

## Installation hermétique en paroi creuse



ÉTANCHE À L'AIR



### Boîtes d'encastrement pour parois minces

- pour les planches qui ne permettent pas le fraisage des bords
- pour les combinaisons, utiliser le raccord de connexion seulement avec des boîtes de la même hauteur
- avec un bord de retenue mince

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9068-79</b>
EAN:	4013456221529
Profondeur	47 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Pour épaisseurs de parois	0,2 - 40 mm
Vis de l'appareil	2
possibilité de réaliser des entrées de câbles jusqu'à Ø 25 mm avec le perçoir universel 1085-80.	Oui
Hermétique	Oui
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Boîtiers hermétiques pour parois creuses pourvus d'une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l'EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène. La membrane d'étanchéité élastique de la technique ECON® permet de réaliser une installation électrique hermétique.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage novatrice avec dispositif de retenue intégré
- Entrée de câbles et de tuyaux sans outil
- Possibilité de combinaison hermétique avec les raccords de connexion (9060-98)

