

## Boîte d'insonorisation Electronic 68 Flex



## Boîte d'insonorisation Electronic 68 Flex

- pour des parois insonorisantes
- pour les inserts d'appareils et les composants électroniques
- exécution étanche à l'air grâce aux membranes
- Tunnel flexible
- Combinable avec O-range® Acoustic

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9068-94</b>
EAN:	4013456550407
Pour épaisseurs de parois	7 - 30 mm
Longueur	122 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	75 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Vis de l'appareil +/-	2
Entrées de tube jusqu'à M25	2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Hermétique	Oui
pour des parois insonorisants à	68 dB
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Les boîtes et boîtiers de raccordement O-range® Acoustic 68 Flex garantissent l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à leur corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Même en cas d'installation directement opposée, la fonction d'isolation acoustique de la paroi reste totalement conservée. L'ouverture facile pour câbles et tuyaux, ainsi que l'ouverture d'encastrement de 68 mm permettent un montage rapide ainsi que l'adaptation aisée à l'évolution technique dans les installations électriques existantes.

- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Pour orifices d'installation Ø 68 mm
- Zone de raccordement latérale supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Entrée de câbles et de tuyaux sans outil
- Étanches à l'air et entièrement isolés, combinables avec des raccords de connexion

