Boîtes parois creuses avec radioprotection pour parois radioprotectrices avec

STRAHLENSCHUTZ

Boîtes parois creuses avec radioprotection

- boîtes parois creuses pour les parois radioprotectrices revêtues de plomb dans les bâtiments
- écart combiné de 71 mm grâce à une simple séparation du bord préimprégné

Réf. d'article :	**9074-03**
EAN:	4013456543768
Pour épaisseurs de parois	7 - 40 mm
Profondeur	58,5 mm
Ø du trou fraisé	74 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm	2
Manchon de raccord par emb.	3
Equivalent plomb [mm Pb]	2,5
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	5/10

Le boîtier radioprotecteur destiné à être utilisé dans les parois revêtues de plomb protège contre le rayonnement utilisé en médecine, p. ex. dans les équipements à rayons X. Le matériau radioprotecteur, comprenant un composant fonctionnant comme le plomb, absorbe les dangereux rayons X avec une valeur équivalant à une épaisseur de 2,5 mm de plomb. La protection contre les rayonnements de la paroi est entièrement maintenue, même lorsque des boîtes d'installation sont installées.

- Protection contre les rayons X
- Pour les parois radioprotectrices revêtues de plomb
- Aucun risque pour la santé – pas de contact physique avec les composants fonctionnels
- Possibilité d'installation ultérieure
- Installation rapide sans mesures de blindage supplémentaires
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi

sans halogène | IP 30 | 850 °C