Manchons d'étanchéité butyle aluminium



Manchon d'étanchéité butyle aluminium

- · pour des câbles de Ø 4 12 mm et des tubes de Ø 15 110 mm
- · étanche à l'eau jusqu'à 0,02 bar
- · autocollant
- · En une pièce

| Réf. d'article : | 9079-44 |
|---------------------------|---------------|
| EAN: | 4013456537491 |
| Nombre de câbles / tubes | 1 Pièce |
| Diamètre du câble / tube | 4 - 8 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Hermétique | Oui |
| Emballage intérieur/envoi | 10/30 |

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord résistant à la traction en butyle aluminium et offrent une force d'adhérence élevée. Le support doit toujours être prétraité avec le primer d'adhérence KAISER

- · Étanchéité durable à l'humidité pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- · Effet d'étanchéité à l'eau à pression de l'eau jusqu'à 0,02 bar
- · Convient particulièrement pour l'étanchéité dans le socle de cave.
- · Grande surface de contact aux câbles et tubes
- · Douille antitorsion permettant l'étanchéité durable et sûre même en cas de conduites fortement fléchies
- · Montage entièrement sans outils
- · Pouvoir agglomérant extrêmement fort



