

## Manchons d'étanchéité butyle aluminium



### Manchon d'étanchéité butyle aluminium

- pour des câbles de Ø 4 - 12 mm et des tubes de Ø 15 - 110 mm
- étanche à l'eau jusqu'à 0,02 bar
- autocollant
- En une pièce

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>9079-45</b> |
| EAN:                      | 4013456537514  |
| Nombre de câbles / tubes  | 2 Pièce        |
| Diamètre du câble / tube  | 4 - 8 mm       |
| Longueur                  | 150 mm         |
| Largeur                   | 150 mm         |
| Hauteur                   | 30 mm          |
| Hermétique                | Oui            |
| Emballage intérieur/envoi | 10/30          |

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord résistant à la traction en butyle aluminium et offrent une force d'adhérence élevée. Le support doit toujours être prétraité avec le primer d'adhérence KAISER

- Étanchéité durable à l'humidité pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Effet d'étanchéité à l'eau à pression de l'eau jusqu'à 0,02 bar
- Convient particulièrement pour l'étanchéité dans le socle de cave.
- Grande surface de contact aux câbles et tubes
- Douille antitorsion permettant l'étanchéité durable et sûre même en cas de conduites fortement fléchies
- Montage entièrement sans outils
- Pouvoir agglomérant extrêmement fort

