

Coffrets de dérivation et coffrets de branchement

**Coffrets de dérivation 165 x 165 x 72 mm**

- pour le montage : barrettes de raccordement DIN, rails standard TS 35 pour barrettes de raccordement, etc., blocs de bornes jusqu'à 16 mm²
- avec gabarit de perçage inclus
- y compris la couverture

Réf. d'article :	9196-91
EAN:	4013456231009
Longueur	165 mm
Largeur	165 mm
Profondeur	72 mm
Ø du trou fraisé	4 x 68 mm
Ouvertures enfonçables Ø 20 mm	8
Ouvertures enfonçables Ø 25 mm	2
Ouvertures enfonçables Ø 32 mm	2
Entrées de câbles NYM et de câbles à très basse tension	Oui
Pour bornes jusqu'à	16 mm ²
utiliser une cloison de séparation pour max. 2 circuits	Oui
Envoi	10

Coffrets de dérivation de toutes tailles et pour quasiment toutes les applications. Ce programme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffret de dérivation central lors de la pose de câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec parois de séparation pour une séparation fiable des circuits
- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle de fermeture avec fixation par vis pour une installation conforme à VDE

Utiliser une cloison de séparation pour max. 2 circuits

