

## Boîtier d'encastrement ThermoX®



## Collerettes de décoration ThermoX®

- métal avec traitement de surface galvanique ou revêtement par poudre
- uniquement pour l'intérieur
- diamètre minimum de la collerette de 79 mm pour un échappement de plafond de Ø 68 et 75 mm
- diamètre minimum de la collerette de 86 mm pour un échappement de plafond de Ø 82 mm

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9301-02</b>
EAN:	4013456212411
Diamètre extérieur	125 mm
Diamètre d'encastrement luminaires / haut-parleurs	68 + 75 mm
Couleur	chrome
Emballage intérieur/envoi	1/10

Boîtier d'encastrement ThermoX® pour l'encastrement de luminaires halogènes et à LED pivotants dans différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel de construction (pare-vapeur, isolation, etc.) des températures de fonctionnement très élevées de la lampe et assure une fermeture hermétique.

- Boîtier d'encastrement pour luminaires halogènes (BT et HT)
- Prévient les incendies et hermétique
- Pour les plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon pour transformateur intégré
- Échappements de plafond jusqu'à Ø 86 mm
- Possibilité d'encastrement par le haut et par le bas

