

## Boîtier d'encastrement ThermoX®



## Collerettes de décoration ThermoX®

- métal avec traitement de surface galvanique ou revêtement par poudre
- uniquement pour l'intérieur
- diamètre minimum de la collerette de 79 mm pour un échappement de plafond de Ø 68 et 75 mm
- diamètre minimum de la collerette de 86 mm pour un échappement de plafond de Ø 82 mm

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                            | <b>9301-13</b>                                 |
| EAN:                                               | 4013456212916                                  |
| Diamètre extérieur                                 | 125 mm                                         |
| Diamètre d'encastrement luminaires / haut-parleurs | 82 mm                                          |
| Couleur                                            | nickel mat (semblable à de l'acier inoxydable) |
| Emballage intérieur/envoi                          | 1/10                                           |

Boîtier d'encastrement ThermoX® pour l'encastrement de luminaires halogènes et à LED pivotants dans différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel de construction (pare-vapeur, isolation, etc.) des températures de fonctionnement très élevées de la lampe et assure une fermeture hermétique.

- Boîtier d'encastrement pour luminaires halogènes (BT et HT)
- Prévient les incendies et hermétique
- Pour les plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon pour transformateur intégré
- Échappements de plafond jusqu'à Ø 86 mm
- Possibilité d'encastrement par le haut et par le bas

