

## Boîtes de parois creuses HWD 90



## Kit de protection anti-incendie Flamox®

- matériau retardant l'incendie
- pour obturer les joints et coller le matériel de la plaque du plafond
- type 9400
- durée de traitement 30 min.
- possibilité de stockage pendant 12 mois maximum

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9400-05</b>
EAN:	4013456461611
Autorisation DIBt	Z-19.11-1583
Table des matières	300 ml
Envoi	20

Les boîtes de parois creuses HWD 90 pour les parois de protection incendie EI30-EI120 assurent une installation électrique certifiée conforme à la réglementation en matière de protection incendie et sont désormais également homologuées pour les parois en bois dans la construction à ossature bois ou en panneaux de bois EI30 / EI60. Aucune mesure supplémentaire, telle qu'un bardage, n'est nécessaire. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois de protection incendie et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 120 minutes assurent une flexibilité maximale, même en cas de changement de planification. Dans le même temps, elle préserve également le respect des exigences d'isolation phonique de la paroi.

- Pour cloisons coupe-feu F30-F120 et EI30-EI120
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Également pour une installation directement opposée

Agrément technique général Z-19.11-1583

