

Boîtier coupe-feu FlamoX®

**Boîtier coupe-feu FlamoX® EI60**

- pour luminaires et haut-parleurs
- étanche à la fumée et sans halogènes
- adapté à l'exposition au feu d'en haut ou d'en bas
- en tôle galvanisée avec revêtement en agent intumescent

Réf. d'article :	9435-03
EAN:	4013456546080
Pour épaisseurs de parois	2 x 12,5 mm
Longueur	320 mm
Largeur	270 mm
Hauteur	150 mm
Hauteur d'installation	200 mm
Ouverture de sortie Ø	180 mm
Hauteur d'encastrement maximale du luminaire ou du haut-parleur	150 mm
Entrées de tube jusqu'à M25	2
Entrées de câbles jusqu'à Ø 13,5 mm	2
Luminaires LED	34 Watt
Lampes halogènes	75 Watt
Autorisation DIBt	Z-19.53-2603
Autorisation ETA	ETA-20/0238
sans halogène	Oui
Envoi	1

Les boîtiers d'installation FlamoX® pour éclairages et haut-parleurs permettent de protéger les personnes et les biens en cas d'incendie. Grâce à l'agent intumescent intégré, les boîtiers de luminaires et de haut-parleurs encastrés acquièrent la classe de résistance au feu (EI30 ou EI60 selon le type de FlamoX®) du plafond dans les plafonds coupe-feu. Ils empêchent la propagation du feu et des gaz de fumée et protègent ainsi les voies d'évacuation dans les bâtiments. Les boîtiers coupe-feu FlamoX® fournissent une sécurité certifiée.

- Boîtiers coupe-feu certifiés et sûrs pour luminaires encastrés et haut-parleurs
- Montage simple et rapide par la face inférieure du plafond
- Adapté à l'exposition au feu d'en haut ou d'en bas
- Pose sans suspension supplémentaire
- Utilisation non nécessaire de matériaux coupe-feu ou de mastics d'étanchéité supplémentaires

