Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 74 mm

BRANDSCHUTZ

Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 74 mm

- pour les cloisons coupe-feu EI90
- pour plafonds creux suspendus EI30 - EI60
- fixation par des vis à éclisses FX éprouvées
- avec joint intégré
- garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- durabilité permanente du matériau

Réf. d'article :	**9459-03**
EAN:	4013456536289
Ø du trou fraisé	74 mm
Epaisseur de paroi min.	100 mm
Entrées de câbles	Occupation maximale (diamètre intérieur 40 mm)
Autorisation DIBt	Z-19.53-2189
pour des parois insonorisants à	77 dB
Emballage intérieur/envoi	10/100

Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 74 mm pour câbles, faisceaux de câbles et tubes. Le cloisonnement étanche au feu et à la fumée est rapide et facile à monter et peut également être placé ultérieurement sur des câbles et tubes existants. Ce produit facile à monter offre une sécurité certifiée et garantit la classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

- Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- Pour plafonds creux suspendus EI30 - EI60
- Étanchéité automatique des joints et des écoinçons sans spatulage ni enduction
- Rajout sans démolition
- Pour torons de câbles ou tubes d'installation simples

sans halogène | Homologation DIBt Homologation générale de type | ETA-Approbation européenne