Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 120 mm

BRANDSCHUTZ

Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 120 mm

- pour les cloisons coupe-feu EI90
- fixation par des vis à éclisses FX éprouvées
- avec joint intégré
- garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- durabilité permanente du matériau

Réf. d'article :	**9459-04**
EAN:	4013456537156
Ø du trou fraisé	120 mm
Epaisseur de paroi min.	100 mm
Entrées de câbles	Occupation maximale (diamètre intérieur 74 mm)
Autorisation DIBt	Z-19.53-2188
pour des parois insonorisants à	72 dB
Envoi	4

Le nouveau système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 120 mm couvre un domaine d'application plus vaste dans la protection des constructions contre l'incendie. Le diamètre supérieur a permis notamment d'utiliser un nombre plus important de câbles et de tubes pour installation électrique et aussi des éléments d'un plus grand diamètre. Avec ce système, il est également possible de combiner l'installation de tubes et de câbles. De plus, l'occupation complète, comme avec le modèle DS 90 / 74 mm, permet l'utilisation du système dans tous les domaines de la construction. Comme aucun matériau supplémentaire n'est utilisé, une rénovation sans démolition est également possible. La fixation par vis FX4 éprouvée permet une installation nette, sûre et sans danger.

- Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- Cloisonnement pour les passages à travers la cloison
- Étanchéité automatique des joints et des écoinçons sans spatulage ni enduction
- Rajout sans démolition
- Également pour l'occupation mixte par des torons de câbles et de tubes

sans halogène | Homologation DIBt Homologation générale de type | ETA-Approbation européenne