

Système de cloisonnement de pénétration de plafond résistant au feu DS 90



BRANDSCHUTZ



Système de cloisonnement de pénétration de plafond résistant au feu DS 90 / 74 mm

- pour des plafonds coupe-feu EI30 - EI90
- installation aisée sans remplissage
- installation sur la partie supérieure du plafond
- crée un cloisonnement de l'espace étanche à la fumée

Réf. d'article :	9459-05
EAN:	4013456544697
Ø ouverture d'encastrement	100 mm
Epaisseur de plafond	150 - 300 mm
Entrées de câbles	Occupation maximale (diamètre intérieur 40 mm)
Autorisation DIBt	Z-19.53-2189
Tubes en PVC jusqu'à	M40
Emballage intérieur/envoi	1/12

Les systèmes de cloisonnement de pénétration de plafond résistant au feu KAISER DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74 mm garantissent que le plafond conserve la classe de résistance au feu EI30 - EI90. Pour empêcher efficacement la propagation de l'incendie et des gaz de combustion par le biais des pénétrations de câble et des tubes d'installation électrique dans les plafonds en béton ou béton cellulaire, leur élément coupe-feu doit avoir la même classe de résistance au feu que le plafond. Le système de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 accomplit cela facilement, rapidement et de manière fiable.

- Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- Élément d'étanchéité spécifique pour les pénétrations de plafond
- Étanchéisation automatique sans remplissage ni enduit
- Rajout sans démolition
- Également pour l'occupation mixte par des torons de câbles et de tubes
- Installation facile et rapide depuis le haut

