

Boîtier Electronic HWD 90



Boîtier Electronic HWD 90

- pour câbles et tubes jusqu'à M25
- utilisable également comme boîtier double
- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B-F60-B
- épaisseur minimale de la paroi : 100 mm
- pour les inserts d'appareils et les composants électroniques
- boîte double pour tunnel avec cloison de séparation et couvercle de protection adapté pour tapisser (le couvercle peut être pivoté de 180° et spatulé pour réduire des bruits éventuels)
- combinable réciproquement ainsi qu'avec les boîtes d'encastrement HWD 90

Réf. d'article :	9462-94
EAN:	4013456537125
Pour épaisseurs de parois	7 - 40 mm
Profondeur	70 mm
Ø du trou fraisé	2 x 74 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Entr'axe	71 mm
Entrées de tubes selon DIN EN jusqu'à Ø 25 mm	4
Entrées de câbles jusqu'à Ø 13,5 mm	4
pour des parois insonorisants à	77 dB
Autorisation DIBt	Z-19.21-2064
Autorisation ETA	ETA-18/0091
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	5/50

Le boîtier Electronic HWD 90 maintient la classe de résistance au feu de la paroi (EI30 - EI120) et crée un espace d'installation pour les interrupteurs électroniques, les boîtes d'échange de données, les câbles et les bornes. Le boîtier Electronic permet d'accueillir des câbles et également des tubes d'installation jusqu'à M25.

- Pour cloisons coupe-feu F30-F120 et EI30-EI120
- Possibilité d'installation ultérieure
- utilisable également comme boîtier double
- Grande zone de raccordement supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Espace supplémentaire pour les composants électroniques (actionneurs KNX, relais, modules radio, technique de communication)
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi

