

## Boîte pour paroi creuse HWD B15 pour parois de construction navale



BRANDSCHUTZ



## Boîtier HWD B15 pour parois creuses

- pour parois de construction navale de la catégorie de cloisonnement B15

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9463-14</b>
EAN:	4013456535527
Pour épaisseurs de parois	0,2 - 40 mm
Profondeur	44 mm
Ø du trou fraisé	74 mm
Distance entre les vis de l'appareil	60 mm
Entrées de tubes jusqu'à Ø 13 mm	4
Ecart combiné par simple séparation du bord préimprégné	71 mm
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Les boîtes pour parois creuses HWD B15 pour les cloisonnements de catégorie B15 réagissent rapidement en cas d'incendie. La couche isolante intégrée mousse et obture de manière sûre l'ouverture d'installation. Les boîtes pour parois creuses HWD B15 servent à protéger la zone anti-incendie contre le feu et la fumée et maintiennent la fonction B15 de la cloison coupe-feu en cas d'exposition à la flamme pendant minimum 30 minutes.

- Pour cloisons de séparation de catégorie B15
- Aucun décoffrage requis
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure

