

Boîtier de plafond HWD 30



Boîtier de plafond HWD 30

- pour les plafonds coupe-feu EI30-EI90
- pour plafonds anti-incendie EI30 sans isolation
- pour plafonds anti-incendie EI60 en cas de dépôt avec des matériaux isolants minéraux selon EN 13501 Partie 1
- pour les plafonds anti-incendie EI90 avec Rockwool / Termarock 100

Réf. d'article :	9463-50
EAN:	4013456533479
Profondeur	44 mm
Ø du trou fraisé	74 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm	2
Autorisation DIBt	Z-19.21-1788
Autorisation ETA	ETA-18/0091
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Boîtier de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de EI30 à EI90. La couche isolante intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, le boîtier de plafond HWD 30 garantit la sécurité.

- Pour les plafonds coupe-feu EI30-EI90
- Aucun décoffrage requis
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme boîtier de dérivation de plafond avec un couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure

