Support modulaire d’appareils

850 °C

Support modulaire d’appareils 240 - 310 mm

- adaptation possible à l’épaisseur de l’isolation par incréments de 10 mm
- 2 goupilles d’impact comprises
- matériau : polypropylène
- matériau isolant : Neopor
- température de traitement: - 5 °C / + 60 °C

Réf. d'article :	**9966.22**
EAN:	7611614268767
Longueur	220 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	240-310 mm
Entrées de tubes combinées M20/25	2
Combinaison	Luminaire / Plaque de montage
Douille taraudée et filetée	1 x 280 mm, 1 x 320 mm
sans halogène	Oui
Envoi	5

Le support modulaire d’appareils a été conçu pour s’adapter parfaitement dans l’isolation externe et s’intégrer au système d’isolation thermique composé. Cela permet d’éviter de manière fiable les ponts thermiques. Le support d’équipement est fixé de la même manière que l’isolation : d’un seul coup de marteau, chasser la goupille d’impact (comprise) dans la maçonnerie à travers le guide spécifié – cela fixe de manière sûre et permanente le support d’appareils. Idéal pour fixer de manière robuste des luminaires extérieurs, des prises, des systèmes d’interphonie et bien plus encore. Les poids élevés ne constituent pas un problème.

- Installation aisée et superrapide
- 2 types de produits autorisent une vaste palette d’applications
- Les ponts thermiques sont évités avec efficacité
- Peut s’adapter à l’épaisseur de l’isolation par incréments de 10 mm – pas de découpe nécessaire
- Design modulaire pour des épaisseurs d’isolation allant de 160 à 310 mm

sans halogène