

Prises dans les murs creux

**HWD40 Boîte pour parois creuses Ø 19 mm**

- Chaque paquet comprend 100 entrées de tuyau (art. no. 1060) et 10 raccords (art. no. 1050).
- Verrouillage automatique du tube par le snapper.
- Équipé d'un orifice de coupure sur un côté.
- Distance à l'entrée du tuyau 16 mm : 24 mm.


Réf. d'article :**AT1090**

EAN:

8712259000336

Envoi

100



La gamme complète de boîtes d'installation pour murs creux vous offre la solution d'installation la meilleure et la plus rapide dans toutes les situations. En ce qui concerne la sécurité incendie, les travaux d'installation dans les murs creux résistants au feu nécessitent une attention particulière. Nous vous proposons deux boîtes pour murs creux ignifugés, faciles à installer dans des murs de système jusqu'à la classe de résistance au feu F90. L'UHW50-BW peut être utilisé pour les murs (semi-) ouverts et les murs complètement fermés. Le HWD50L-BW peut être utilisé dans des murs (semi-)ouverts. Les deux types sont rouges, ce qui permet de les distinguer clairement des boîtes pour murs creux qui ne sont pas équipées du matériau résistant au feu. Les (Duo-)UHW50(-BW) et UHW40 peuvent être utilisés pour les murs creux "ouverts" et "fermés". Le HWD40 convient parfaitement à une installation dans un mur creux "fermé". Les modèles HWD50, HWD50S et HWD50L(-BW) ne peuvent être utilisés que dans un mur creux "ouvert". Cliquez sur la case de votre choix pour obtenir les spécifications détaillées. Quelle que soit la solution choisie, l'assemblage de tous les types de boîtes est rapide, facile et efficace. Avec la bonne scie circulaire, vous êtes également assuré d'un montage optimal.