


Système de construction en béton de Penvast®

**PS Pot à crayons Ø 16 mm**

- Équipé d'un couvercle de moule repositionnable
- Équipé d'une entrée de tube conique avec bouchon de tube.
- Applicable aux connexions/raccordements sol-mur et aux connexions/raccordements de boîtes sol-mètre.
- Création rapide et facile d'un zakeind.
- Sans coudes inutiles, le tréfilage est facile.
- Entrées de tube correspondantes art. no. 4053 et 4054

**Réf. d'article :****AT5274**

EAN:

8712259005331

Envoi

100

Le système de construction en béton Penvast® d'Attema est utilisé sur les chantiers de construction et est idéal pour les travaux répétitifs. Après avoir mesuré, les trous sont percés et les boîtes placées. Penvast® est particulièrement rapide : vous pouvez installer les boîtes sans mesurer ni percer de trous dès la prochaine coulée. Les boîtes restent bien en place, même lorsque le béton n'est pas encore complètement durci. Le système se caractérise par son exhaustivité et le peu de pièces détachées. Il convient aux coffrages en bois et en acier. La construction des couvercles et des entrées de tuyaux garantit l'étanchéité (en béton) des boîtes. Les entrées de tuyaux de toutes les boîtes Penvast® sont munies d'attaches pour le verrouillage automatique et sûr des tuyaux. L'assemblage peut facilement être réalisé par un seul homme. Aucun effort supplémentaire n'est nécessaire pour le décoffrage, qui est fixé par des goupilles, et le coffrage n'est mesuré et percé qu'une seule fois.