

## Presse-étoupes Progress® en laiton AGRO, sécurité augmentée Ex e II



### Filet de raccordement Pg court

#### Genre d'approbation Progress MS EX

- Joint en une partie
- Isolation non traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>EX1000.07.065</b>
EAN:	7611614176369
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
Joint torique	FPM
Température de fonctionnement	-60°C / +100°C
Type de protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Catégorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Catégorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Filet	Pg 7
Intervalle de serrage minimal	5.0 mm
Intervalle de serrage maximal	6.5 mm
Ouverture de clé	15 mm
Dimension H	17 mm
Longueur du filetage L	6 mm
Envoi	50

#### Disponible sur demande

- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement Pg