


Presse-étoupes Progress® CEM en laiton AGRO avec douille de contact, sécurisé



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMC EX

- Joint en une partie
- Isolation non traversante

Réf. d'article :	EX1080.08.035
EAN:	7611614176246
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
Joint torique	FPM
Température de fonctionnement	-60°C / +100°C
Type de protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Catégorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Catégorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Propriétés	Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe
Filet	M8x1.25
Intervalle de serrage minimal	2.5 mm
Intervalle de serrage maximal	3.5 mm
Ouverture de clé	11 mm
Dimension H	15 mm
Longueur du filetage L	5 mm
Indication	1
Envoi	50

1) Filet à pas métrique
Filet de raccordement long sur demande