


## Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton antidéflagrants Ex d IIC et sécurité a



### Filet de raccordement métrique

#### Genre d'approbation EX Compact en laiton

- Joint en une partie
- Isolation non traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>EX1126.17.070</b>
EAN:	7611614242118
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	NBR
Joint torique	FPM
Température de fonctionnement	-60°C / +105°C
Type de protection	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Catégorie 2G	II 2G Ex db eb IIC
Catégorie 2D	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	PTB 10 ATEX 1034X
Certificat IECEx	IECEx PTB 12.0055X
Filet	M16x1.5
Plage de serrage min.	3.0 mm
Plage de serrage max.	7.0 mm
Ouverture de clé	21 mm
Dimension H	26 mm
Longueur du filetage L	12 mm
Envoi	25

#### Disponible sur demande

- Acier inoxydable A2 ou A4