AGRO presse-étoupe Progress® CEM easyCONNECT avec mâchoires de serra



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante

Réf. d'article :	**EX1803.83.12.065**
EAN:	7611614326542
Matériaux	Laiton nickelé
Vis	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
Joint torique	FPM
Température de fonctionnement	-60°C / +100°C
Type de protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Catégorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Catégorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Filet	M12x1.5
Plage de serrage avec insert min.	- mm
Plage de serrage avec insert max.	- mm
Intervalle de serrage minimal	5.0 mm
Intervalle de serrage maximal	6.5 mm
Ouverture de clé	15/16 mm
Dimension H	31 mm
Longueur du filetage L	5 mm
Note supplémentaire	1/2
Envoi	50

1 = Joint en une partie
2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Disponible sur demande
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4