


Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton avec mâchoires de serrage Ex d IIC e



Filet de raccordement métrique

Genre d'approbation EX Compact MS KB

- Joint en une partie
- Isolation non traversante

Réf. d'article :	EX1826.17.070
EAN:	7611614316109
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	NBR
Joint torique	FPM
Température de fonctionnement	-60°C / +105°C
Type de protection	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Catégorie 2G	II 2G Ex db eb IIC Gb
Catégorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 17 ATEX 0153
Certificat IECEx	IECEx SEV 17.0017
Filet	M16x1.5
Plage de serrage min.	3.0 mm
Plage de serrage max.	7.0 mm
Ouverture de clé	21 mm
Dimension H	34 mm
Longueur du filetage L	12 mm
Envoi	25

Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Acier inoxydable A2 ou A4