


Kabelwartels Progress® EMC serie 85 messing met spantang



Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring Progress MS EMC serie 85

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	1000.17.85.045
EAN:	7611614217727
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-40°C / +100°C
Trektoestanding	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Eigenschappen	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
Schroefdraad	M16x1.5
Klemmbereik mit Inlet min.	- mm
Klemmbereik mit Inlet max.	- mm
Minimaal klemmbereik	4.5 mm
Maximaal klemmbereik	6.0 mm
Diameter kabelmantel	3.0-4.5
Sleutelbreedte	18 mm
Massawaarde H	40 mm
Schroefdraadlengte L	6 mm
Massawaarde X	14
Verzending	25

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Om de kabelmantel en de geleiders optimaal te beschermen moet de met de kabelwartel meegeleverde koperen EMC-tape gebruikt worden.