


## Kabelwartels Progress® messing

**Korte PG-aansluitschroefdraad****Type goedkeuring Progress MS**

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | <b>1000.36.305</b>         |
| EAN:                 | 7611614105888              |
| Materiaal            | Messing vernikkeld         |
| Dichting             | TPE                        |
| O-ring               | NBR                        |
| Bedrijfstemperatuur  | -40°C / +100°C             |
| Beschermingsklasse   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating     | 4X                         |
| Schroefdraad         | Pg 36                      |
| Klemmbereik min.     | 26.0 mm                    |
| Klemmbereik max.     | 30.5 mm                    |
| Sleutelbreedte       | 50 mm                      |
| Massawaarde H        | 32 mm                      |
| Schroefdraadlengte L | 8.0 mm                     |
| UL - klembereik      | 26.0-30.5 mm               |
| Verzending           | 10                         |

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.