


Kabelwartels Progress® messing met knikbeschermingsveer



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS FKN

- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend

Artikelnr.:	1060.17.52
EAN:	7611614195247
Materiaal	Messing vernikkeld
Knikbeschermingsveer	Roestvrij staal A2
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-40°C / +100°C
Trekontlasting	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Schroefdraad	M16x1.5
Klemmbereik mit Inlet min.	6.0 mm
Klemmbereik mit Inlet max.	8.0 mm
Minimaal klembereik	8.0 mm
Maximaal klembereik	10.5 mm
Sleutelbreedte	18 mm
Massawaarde H	66 mm
Schroefdraadlengte L	5 mm
Verzending	10

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Beschikbaar op aanvraag

- Korte aansluitschroefdraad met kort enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.
- Lange aansluitschroefdraad met kort of volledig isolerend, enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.