

ECON® Electronic-inbouwdoos - ECON® luchtdichte dubbele verbindingsdoos



ECON® Electronic-inbouwdoos

- scheidingswand voor stroomkringscheiding
- luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen

Artikelnr.:	1068-21
EAN:	4013456537422
Lengte	149 mm
Breedte	80 mm
Diepte	68 mm
Schroefafstand	60 mm
Anzahl Schraubdomes	4
Apparaatschroeven	2
Kabeldoorvoeropeningen tot Ø 11 mm	4
Tweevoudige kabeldoorvoeropeningen 2x tot 11 mm	4
Buisinvoeren M25	4
Leiding- en buisdoorvoer tot M25 ter hoogte van de steun zonder gereedschap	4
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	10/100

De Electronic-inbouwdoos en de dubbele verbindingsdoos met ECON®-techniek zijn bijzonder geschikt voor installatie in gemetselde muren waarbij de binnenbepreistering een luchtdichte afsluiting vormt. De ECON® Electronic-inbouwdoos biedt veel inbouwruimte en een bijkomende installatieruimte voor bv. kleine schakelactoren. De bijhorende scheidingswand zorgt voor een installatie van de werkingsspanning conform de normen. De ECON® dubbele verbindingsdoos biedt een ongezien comfort bij de installatie van speciale inbouwapparaten. De grote installatieopening en de enorme installatieruimte maken bijvoorbeeld de installatie van blok- en voorbedrade apparatuur mogelijk en scheppen ruimte voor de montage van kabels voor multimedia-aansluitingen.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Variabele en gereedschapsloze invoer van enkelvoudige kabels, tweevoudige kabels en DIN EN-buizen
- Bijkomende ruimte voor decentrale installatie van KNX / LON opbouwactoren, ingebouwde scheidingsrelais voor jaloezieën enz.
- Scheidingswand voor twee spanningswaarden in een doos conform de normen
- Respecteren van buigradius van kabels bij netwerkaansluitdozen - optimale gegevensoverdracht
- Praktische installatie van voorbedrade apparaten en multimedia-aansluitdozen

