

## Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls voor hoge temperatu



## Korte metrische stap

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | <b>1080.17.91.100</b>                                                                         |
| EAN:                 | 7611614233376                                                                                 |
| Materiaal            | Messing vernikkeld                                                                            |
| Contacthuls          | Messing vernikkeld                                                                            |
| Dichting             | FPM                                                                                           |
| O-ring               | FPM                                                                                           |
| Bedrijfstemperatuur  | -40°C / +200°C                                                                                |
| Trektoestanding      | Ausführung A nach EN 62444                                                                    |
| Beschermingsklasse   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                    |
| Eigenschappen        | Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk |
| Schroefdraad         | M16x1.5                                                                                       |
| Minimaal klembereik  | 8.0 mm                                                                                        |
| Maximaal klembereik  | 10.0 mm                                                                                       |
| Sleutelbreedte       | 18 mm                                                                                         |
| Massawaarde H        | 25 mm                                                                                         |
| Schroefdraadlengte L | 5 mm                                                                                          |
| Verzending           | 50                                                                                            |

1 = Metrisches Regelgewinde