


## Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls



### Korte metrische stap

#### Type goedkeuring Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | <b>1080.32.210</b>                                                                            |
| EAN:                 | 7611614114873                                                                                 |
| Materiaal            | Messing vernikkeld                                                                            |
| Contacthuls          | Messing vernikkeld                                                                            |
| Dichting             | TPE                                                                                           |
| O-ring               | NBR                                                                                           |
| Bedrijfstemperatuur  | -40°C / +100°C                                                                                |
| Trekcontlasting      | Ausführung A nach EN 62444                                                                    |
| Beschermingsklasse   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                    |
| NEMA Type rating     | 4X                                                                                            |
| Eigenschappen        | Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk |
| Schroefdraad         | M32x1.5                                                                                       |
| Minimaal klembereik  | 18.0 mm                                                                                       |
| Maximaal klembereik  | 21.0 mm                                                                                       |
| Sleutelbreedte       | 36 mm                                                                                         |
| Massawaarde H        | 32 mm                                                                                         |
| Schroefdraadlengte L | 8 mm                                                                                          |
| Verzending           | 25                                                                                            |

1) metrische stap

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.