


Kabelwartels Progress® EMC easyCONNECT messing met contactveer



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS EMC easyCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	1083.12.065
EAN:	7611614249704
Materiaal	Messing vernikkeld
Contactveer	Veerstaal 1.4310
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Trekcontlasting	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Eigenschappen	Voor tijdbesparende en veilige montage van gedeeltelijk geïsoleerde of volledig gemantelde kabels
Schroefdraad	M12x1.5
Klemmbereik mit Inlet min.	- mm
Klemmbereik mit Inlet max.	- mm
Minimaal klemmbereik	5.0 mm
Maximaal klemmbereik	6.5 mm
Sleutelbreedte	15 mm
Massawaarde H	22 mm
Schroefdraadlengte L	5 mm
Aanvullende aantekening	1
Verzending	50

1 = Enkelvoudig afdichtingselement

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Beschikbaar op aanvraag

- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4