


Kabelwartels Progress® EMC easyCONNECT messing met contactveer



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS EMC easyCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	1083.32
EAN:	7611614249742
Materiaal	Messing vernikkeld
Contactveer	Veerstaal 1.4310
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Trekcontlasting	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Eigenschappen	Voor tijdbesparende en veilige montage van gedeeltelijk geïsoleerde of volledig gemantelde kabels
Schroefdraad	M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	21.0 mm
Minimaal klemmbereik	21.0 mm
Maximaal klemmbereik	25.5 mm
Sleutelbreedte	36 mm
Massawaarde H	33 mm
Schroefdraadlengte L	8 mm
Aanvullende aantekening	-
Verzending	25

1 = Enkelvoudig afdichtingselement

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Beschikbaar op aanvraag

- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4