

## Kabelwartels Progress® roestvrij staal A2



### Lange PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | <b>1100.07.94.080</b>                              |
| EAN:                 | 7611614133973                                      |
| Materiaal            | Roestvrij CrNi-staal A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) |
| Markering            | 1 groef                                            |
| Dichting             | TPE                                                |
| O-ring               | NBR                                                |
| Bedrijfstemperatuur  | -40°C / +100°C                                     |
| Beschermingsklasse   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                         |
| Schroefdraad         | Pg 7                                               |
| Minimaal klembereik  | 6.5 mm                                             |
| Maximaal klembereik  | 8.0 mm                                             |
| Sleutelbreedte       | 17 mm                                              |
| Massawaarde H        | 17 mm                                              |
| Schroefdraadlengte L | 10 mm                                              |
| Verzending           | 50                                                 |

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.