

Mini-apparatenhouder



Mini-apparatenhouder

- voor gebruik achteraf in bestaande gevelstuc
- bestaat uit ankerhuls en bevestigingskern
- voor isolatiediktes vanaf 80 mm
- schroefvlak met tolerantiecompensatie van 10 mm
- 4 weerhaken
- 2 klemribben
- omlopende dichtingslip
- gewichtsbelasting tot 30 N (3 kg)
- apparaatbevestiging met zelftappende schroeven Ø 3,2 - 4 mm

Artikelnr.:	1159-50
EAN:	4013456536197
Lengte	60 mm
Inbouwopening	Ø 20 mm
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	10/100

Mini-apparatenhouder voor het achteraf bevestigen van diverse hulpstukken op geïsoleerde en reeds bepleisterde samengestelde systemen voor thermische buitenisolatie (ETICS). Permanent beveiligd en zonder koudebruggen kunnen lampen, bewegingsmelders, buitensensoren en nog veel meer snel en gemakkelijk worden bevestigd.

- Voor de installatie achteraf in geïsoleerde buitengevels
- Precies en gelijk met de wand positioneren van opbouwapparaten
- Gewaarborgde installatie zonder koudebruggen
- 4 weerhaken voor een stevige verankering
- Geen binnendringend vocht

