

Inbouwbehuizing ThermoX® Iso +



Verhogingselement

- voor inbouwbehuizing voor de buitenisolatie
- voor isolatiediktes 170 - 350 mm
- Aanpassing aan de isolatiedikte in stappen van 10 mm

Artikelnr.:	1159-71
EAN:	4013456548190
Lengte	220 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	190 mm
Isolatiedikte in combinatie met 1159-70	170 - 350 mm
halogeenvrij	Ja
Verzending	6

Inbouwbehuizing voor een betrouwbare en koudebrugvrije installatie van vaste en zwenkbare led-inbouwarmaturen en inbouwapparaten in geïsoleerde plafonds. De behuizing beschermt het omringende isolatiemateriaal tegen de hoge bedrijfstemperaturen van de ledlamp en beschermt de ledarmatuur zelf tegen vuil. Door het geïntegreerde isolatie-element worden koudebruggen doeltreffend voorkomen.

- Voor de installatie van verlichtingstoestellen en inbouwapparaten in geïsoleerde buitenplafonds
- Geschikt voor alle gangbare isolatiematerialen
- Thermisch geïsoleerde installatieruimte
- Vermijding van koudebruggen door het geïntegreerde isolatie-element
- Voor isolatiedikten van 100 mm tot 160 mm (170 mm tot 350 mm met verhogingselement)
- Aanpassing aan de isolatiedikte in stappen van 10 mm
- Inbouwdiameter tot Ø 86 mm

