


## Kabelwartels Progress® messing



## Lange metrische aansluitschroefdraad

## Type goedkeuring Progress MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Volledig isolerend

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | <b>1160.12.075</b>         |
| EAN:                 | 7611614105567              |
| Materiaal            | Messing vernikkeld         |
| Dichting             | TPE                        |
| O-ring               | NBR                        |
| Bedrijfstemperatuur  | -40°C / +100°C             |
| Trekontlasting       | Ausführung A nach EN 62444 |
| Beschermingsklasse   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating     | 4X                         |
| Schroefdraad         | M12x1.5                    |
| Klemmbereik min.     | 6.5 mm                     |
| Klemmbereik max.     | 7.5 mm                     |
| Sleutelbreedte       | 15 mm                      |
| Massawaarde H        | 17 mm                      |
| Schroefdraadlengte L | 10 mm                      |
| UL - klembereik      | 7.5-7.5 mm                 |
| Verzending           | 50                         |

1) metrische stap

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.