


## Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls



### Lange PG-aansluitschroefdraad

#### Type goedkeuring Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | <b>1180.07.060</b>                                                                            |
| EAN:                 | 7611614115191                                                                                 |
| Materiaal            | Messing vernikkeld                                                                            |
| Contacthuls          | Messing vernikkeld                                                                            |
| Dichting             | TPE                                                                                           |
| O-ring               | NBR                                                                                           |
| Bedrijfstemperatuur  | -40°C / +100°C                                                                                |
| Beschermingsklasse   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                    |
| NEMA Type rating     | 4X                                                                                            |
| Eigenschappen        | Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk |
| Schroefdraad         | Pg 7                                                                                          |
| Minimaal klembereik  | 4.5 mm                                                                                        |
| Maximaal klembereik  | 6.0 mm                                                                                        |
| Sleutelbreedte       | 15 mm                                                                                         |
| Massawaarde H        | 20 mm                                                                                         |
| Schroefdraadlengte L | 10 mm                                                                                         |
| Verzending           | 50                                                                                            |

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.