


Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing



Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring Progress EMV powerCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	1184.17
EAN:	7611614312675
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Trektoestanding	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Eigenschappen	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Schroefdraad	M16x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	8.0 mm
Minimaal klemgebiet	8.0 mm
Maximaal klemgebiet	10.5 mm
Diameter kabelmantel	9.3
Binnendiameter	8.2 mm
Sleutelbreedte	18 mm
Massawaarde H	28 mm
Schroefdraadlengte L	10 mm
Aanvullende aantekening	-
Verzending	25

1 = Enkelvoudig afdichtingselement

Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Beschikbaar op aanvraag

- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT