

Prefix®-betoninbouwdozen voor montage op de wapening



Prefix® betoninbouwdoos Ø 35 mm

- Aansluitdoos voor wandlamp voor montage op de wapening
- Geschikt voor betonafdekkingen van 20 - 60 mm
- Voormontage door Prefix®-montagetechniek
- 1-delig met aangespoten front- en achterdeel
- Art.nr. 1211-02 vervangt art.nr. 1211-36

Artikelnr.:	1211-02
EAN:	4013456552227
Lengte	290 mm
Breedte	78 mm
Diepte	91 mm
Inbouwopening Ø	35 mm
Uitbreekopeningen voor buizen DIN EN Ø 25-32 mm	2
Uitbreekopeningen voor buizen DIN EN Ø 20/25 mm	4
Markeringen in doosbodem voor DIN EN buizen tot Ø 25 mm	2
Markeringen voor kabels en leidingen tot Ø 16 mm	8
Binnenverpakking/verzending	25/50

De nieuwe Prefix® betoninbouwdozen beschikken naast de beproefde producteigenschappen zoals de zijdelingse montageklemmen voor montage op de wapening, de montageklemmen voor voormontage van de artikelen en het uitgesproken golfprofiel voor een precieze en veilige bevestiging voortaan ook over innovatieve buisvoerders, invoermogelijkheden in het achterdeel van de doos alsook achteraf uitbrekbare scheidingswanden voor de verbinding van apparaten bij combinaties.

- Eenvoudige en snelle montage op de tegenbekisting, zonder steunelement en tegenstuk
- Afstandhouders tot de randbekisting garanderen een volledige doorstroming van het beton en maken zichtbetoninstallaties in doorgangs- en randzones mogelijk
- Geschikt voor betonafdekkingen van 20 - 60 mm
- Innovatieve buisvoerders Ø 25/32 mm en Ø 20/25 mm, voor een snelle verwerking op de bouwplaats
- Invoermogelijkheden tot Ø 25 mm in de bodem van de doos aan de achterkant
- Eenvoudige montage met handmatige kracht
- Stabiele signaalborstels en uitgesproken kleuren voor het eenvoudig terugvinden in het betonoppervlak
- Grote montage- en installatieruimte
- Comfortabele installatie van voorbedrade inbouwapparaten in meervoudige combinaties door middel van een achteraf uitbrekbare scheidingswand

