

## Diepe doos voor platenplafonds



### Diepe doos voor platenplafonds 115

- voor montage in de fabriek
- Montage op de bekisting met behulp van KAISER kleeffolie (art.nr. 1219-00) of warmhardende lijm
- Inbouwhoogte 115 mm, met metalen moer M5 voor armatuurhaak (haaklengte min. 115 mm + pleisterdikte)
- Met afsluitdeksel voor het leggen van leidingen op de bouwplaats
- max. belasting van de armatuurhaken volgens DIN EN 60670 vrijgave 100 N (10 kg)

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                                   | <b>1227-55</b> |
| EAN:                                                 | 4013456330511  |
| Doorvoeropening Ø                                    | 60 mm          |
| Diepte                                               | 115 mm         |
| Markeringen voor kabels en DIN EN buizen tot Ø 25 mm | 8              |
| Markeringen voor kabels en DIN EN buizen tot Ø 32 mm | 4              |
| Aantal delen                                         | 2              |
| Zeer geschikt voor bevestiging met warmhardende lijm | Ja             |
| Verzending                                           | 100            |

De diepe doos voor platenplafonds is geschikt voor montage in de fabriek in systeemplafonds. De versie met houder voor de systeem-hechtmagneet (art.nr. 1299-69) of de systeem- hechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70) is perfect geschikt voor een snelle plaatsing op reeds geautomatiseerd gemonteerde systeem-hechtmagneten. De diepe doos voor platenplafonds maakt reeds deel uit van het plafond wanneer ze op de bouwplaats arriveert en maakt ter plaatse een snelle installatie van de wachtbuizen mogelijk. Het hersluitbare snelsluitdeksel wordt met een kwartdraai geopend en biedt zo de mogelijkheid om snel en nauwkeurig buis invoeren te realiseren met behulp van een stanstang (art.nr. 1286-33/-34).

- Voor montage in de fabriek
- Houder voor systeem-hechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeem-hechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70)
- Groot lijmoppervlak met ruwe oppervlaktestructuur voor betrouwbare hechting op de bekistingstafel
- Inbouwhoogte 115 mm garandeert een optimaal transport van het systeemplafond
- Snelsluitdeksel voor een snelle uitvoering van buis invoeren met stanstang
- Geïntegreerde dopmoer M5 zorgt voor een betrouwbare montage van een armatuurhaak
- Met afsluitdeksel voor het leggen van leidingen op de bouwplaats

