

Wand- en plafondovergangen



Wand- en plafondbochtstuk 30° Ø 20 mm

- Om buizen aan overgangspunten te verbinden
- Houder voor systeem-hechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeem-hechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70)
- Groot lijmmoppervlak
- Voor opbouwmontage op massieve muren
- Met afsluitdeksel ter bescherming tegen vreemde deeltjes
- Eind- en overgangsmoffen en wand- en plafondbochtstukken 30° combineerbaar
- Twee houders voor Prefix® systeemtoebehoren
- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Twee spijkerhouders

Artikelnr.:	1261-92
EAN:	4013456552319
Lengte	80 mm
Breedte	64 mm
Diepte	86,5 mm
DIN EN buis Ø	20 mm
Aantal delen	2
Verzending	100

De nieuwe eind- en overgangsmoffen alsook de wand- en plafondbochtstukken 30° maken voor het eerst de geautomatiseerde positionering en bevestiging van buisaansluitingen in betonnen prefabelementen mogelijk. De geïntegreerde houder voor de systeem-hechtmagneet (art.nr. 1299-69) of systeem-hechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70) maakt een veilige bevestiging, gelijk met de bekisting, mogelijk op liggende stalen bekistingen van de in de betonfabrieken gebruikte omloopsystemen. Daarenboven bieden de nieuwe artikelen alternatieve mogelijkheden voor de bevestiging aan bekistingen. Zo kunnen deze met behulp van warmhardende lijm, stalen spijkers en zelfs voor opbouwmontage in massieve wandelementen met behulp van Prefix® universele steun (art.nr. 1261-00) worden bevestigd.

- Houder voor systeem-hechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeem-hechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70) voor gebruik in geautomatiseerde productielijnen
- Voor buismaten Ø 20 mm, Ø 25 mm en Ø 32 mm
- Alle eind- en overgangsmoffen en wand- en plafondbochtstukken 30° kunnen met elkaar worden gecombineerd
- Hersluitbaar afsluitdeksel ter bescherming van de wachtbuizen tegen beton bij opbouwmontage, tijdens het transport en bij de opstelling op de bouwplaats
- Signaalborstels en uitgesproken kleuren voor het eenvoudig terugvinden in het betonoppervlak
- Gemakkelijke plaatsing van leidingen door optimale bochtradius
- 1-delig model, onmiddellijk klaar voor gebruik

