

KompaX® 2 - inbouwbehuizing voor beton



KompaX®2 - behuizing voor platenplafonds

- voor inbouw in betonfabrieken
- inbouwhoogte voor lampen of luidsprekers max. 100 mm
- bestaande uit front, gemonteerde montageplaat en achterdeel
- voor plafonds met een totale dikte vanaf 18 cm
- incl. steunen voor inbouwhoogten van 100/150/200 mm

Artikelnr.:	1292-35
EAN:	4013456355576
Lengte	470 mm
Breedte	290 mm
Diepte	131 mm
Inbouwdiameter armatuur / luidspreker	0-200 mm
Lampvermogen led max.	45 Watt
Lampvermogen LS/HS/TC max.	52 Watt
Verzending	10

KompaX® 2 - behuizingssysteem voor inbouwspots en luidsprekers in betonnen plafonds met een waaier aan toebehoren voor vrijwel alle toepassingen. In hoogte variabel dankzij tussenkaders en bijzonder praktisch door de verschillende frontdelen.

- Behuizingssysteem voor inbouwspots en luidsprekers
- Voor stortbeton en prefabsystemen
- Voor precieze inbouwopeningen van Ø 100 - Ø 200 mm
- Voor apparaten met een inbouwdiepte tot 200 mm*
- Voor plafonddiktes van 180 - 300 mm*
- Tolerantiecompensatie bij het plaatsen van de plaalementen

