

KompaX® 1 - inbouwbehuizing voor beton



SICHTBETON

KompaX® (1+2) - frontringen voor zichtbeton

- elastomeerafdichting met flexibele afdichtrand
- verhindert het instromen van beton, voorkomt verkleuring en zorgt voor een betonmelkvrije oppervlakte
- voor nauwkeurige afdichtingen bij zichtbeton zonder verdere afwerking

Artikelnr.:	1293-81
EAN:	4013456480667
Inbouwdiameter armatuur / luidspreker	165 mm
Minimum Ø afdekking	177 mm
Hoogte	14 mm
Verzending	10

KompaX® 1 - behuizingssysteem voor inbouwspots en luidsprekers in betonnen plafonds met een waaier aan toebehoren voor vrijwel alle toepassingen. In hoogte variabel dankzij tussenkaders en bijzonder praktisch door de verschillende frontdelen.

- Behuizingssysteem voor inbouwspots en luidsprekers
- Voor stortbeton en prefabsystemen
- Voor precieze inbouwopeningen van Ø 160 - Ø 300 mm
- Voor apparaten met een inbouwdiepte tot 200 mm*
- Voor plafonddiktes van 180 - 300 mm*
- Tolerantiecompensatie bij het plaatsen van de plaatelementen

