

## Universele inbouwbehuizing



### Universele inbouwbehuizing met mineraalvezelplaat

- 2-delig, bestaande uit behuizing en frontdeel met mineraalvezelplaat
- omlopende groef kenmerkt de maximale openingsafmeting
- incl. inwendig steunelement voor stabilisatie van de behuizing

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnr.:</b>               | <b>1297-22</b> |
| EAN:                             | 4013456490055  |
| Lengte                           | 250 mm         |
| Breedte                          | 220 mm         |
| Diepte                           | 90 mm          |
| Inbouwopening                    | 200 x 145 mm   |
| Inbouwdiepte apparaat            | 65 mm          |
| Plafonddikte                     | ≥ 140 mm       |
| Wanddikte                        | ≥ 120 mm       |
| Geschikt voor liggende bekisting | Ja             |
| Geschikt voor staande bekisting  | Ja             |
| Verzending                       | 5              |

Universele inbouwbehuizing voor het inbouwen van apparaten met vrijwel alle afmetingen en vormen in betonnen wanden en plafonds. Het behuizingsysteem bestaat uit negen verschillende inbouwbehuizingen en een uitgebreid assortiment toebehoren.

- Voor displays, ledlampen enz.
- Voor het inbouwen van nagenoeg alle vormen en afmetingen
- Voor installatie in wanden en plafonds
- Voor stortbeton en prefabsystemen
- Voor liggende en staande bekisting en voor metselwerk

voor plafonddikten vanaf 140 mm  
voor wanddikten vanaf 120 mm

