


## Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechiek



### Korte metrische stap

#### Type goedkeuring SYNTEC

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudige dichtingsring

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | <b>1545.25.11</b>                                             |
| EAN:                 | 7611614230559                                                 |
| Materiaal            | Polyamide PA 6                                                |
| Eigenschappen        | halogenvrij, zwart UV bestendig (getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Afdichtingsring      | TPE of CR (neopreen)                                          |
| Bedrijfstemperatuur  | -30°C / +100°C                                                |
| Trekontlasting       | Ausführung A nach EN 62444                                    |
| Beschermingsklasse   | IP 68                                                         |
| NEMA Type rating     | 4X                                                            |
| Schroefdraad         | M25x1.5                                                       |
| Klemmbereik min.     | 5.0 mm                                                        |
| Klemmbereik max.     | 11.0 mm                                                       |
| Sleutelbreedte       | 29 mm                                                         |
| Massawaarde H        | 38 mm                                                         |
| Schroefdraadlengte L | 10 mm                                                         |
| UL - klembereik      | 7.5-11.0 mm                                                   |
| Verzending           | 25                                                            |