

## Luchtdichte inbouwdoos



UPPLUS



LUCHTDICHT



### ECON® 15-inbouwdoos, luchtdicht, met apparaatschroeven

- luchtdichte uitvoering met ECON® afdichtingsmembranen
- afmetingen volgens DIN standaard
- voor leidingen M20/M25

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                                                          | <b>1556-21</b> |
| EAN:                                                                        | 4013456533851  |
| Diepte                                                                      | 66 mm          |
| Schroefafstand                                                              | 60 mm          |
| Anzahl Schraubdomes                                                         | 4              |
| Spreizkrallenfelder                                                         | 2              |
| Leiding- en buisdoorvoer tot M25 ter hoogte van de steun zonder gereedschap | 2              |
| Leiding- en buisdoorvoer tot 11 mm onder de steun zonder gereedschap        | 2              |
| Leiding- en buisdoorvoer tot M25 rond de doos zonder gereedschap            | 4              |
| Leiding- en buisdoorvoer tot 11 mm rond de doos zonder gereedschap          | 4              |
| Apparaatschroeven                                                           | 2              |
| Luchtdicht                                                                  | Ja             |
| halogeenvrij                                                                | Ja             |
| Binnenverpakking/verzending                                                 | 25/250         |

Inbouwdozen met ECON®-techniek zorgen voor een gegarandeerd luchtdichte installatie. Ze bieden tal van mogelijkheden voor een luchtdichte buis- en leidingdoorvoer en kunnen ingepleisterd worden of met Klemmfix® afgewerkt worden.

- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Voorkomt lekkage in buitenwanden die gemaakt zijn van holle betonblokken
- Variabele leiding- en buisdoorvoer zonder gereedschap
- Onwrikbaar, gegarandeerde hartafstand van 71 mm bij combinaties

