

Brandwerende inbouwdoos metselwerk



Brandwerende inbouwdoos metselwerk

- Voor brandwerende wanden EI30-EI120
- ook bij minimale restwanddikte ≤ 60 mm
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- met 4 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden

Artikelnr.:	1564-01
EAN:	4013456546233
Diepte	60 mm
Afstand schroeven	60 mm
Buisinvoer tot M25	6
Kabelinvoer tot Ø 11,5 mm	6
voor geluidsisolerende wanden tot	56 dB
DIBt-toelating	Z-19.21-2413
ETA-goedkeuring	ETA-18/0091
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	10/100

De brandwerende doos behoudt in massieve brandwerende wanden EI30 – EI120 de brandwerendheidsduur, ondanks de ingebouwde elektrische installatie. Zelfs wanneer de vereiste minimale restwanddikte van 60 mm voor EI30 niet wordt gehaald bij eenzijdige of zelfs direct tegenoverliggende inbouw, zorgt de brandwerende doos voor een veilige en rookdichte afsluiting van de ruimte. Bij brand sluit een opzwellend materiaal de inbouwopening snel en betrouwbaar af, zodat rook en vlammen zich niet kunnen verspreiden. Ook een uitbreiding van de brand vanwege een te geringe restwanddikte wordt uitgesloten.

- Voor brandwerende wanden EI30-EI120
- Bij minimale restwanddikte ≤ 60 mm voor EI30
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- Variabele gecombineerde buisinvoeren tot M25
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand

