


## Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechiek en knikbescherming



### Korte metrische stap

#### Type goedkeuring SYNTEC met knikbescherming

- lichtgrijs
- Enkelvoudige dichtingsring

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>   | <b>1576.12.06</b>                                             |
| EAN:                 | 7611614078878                                                 |
| Materiaal            | Polyamide PA 6                                                |
| Eigenschappen        | halogenvrij, zwart UV bestendig (getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Afdichtingsring      | CR (neopreen)                                                 |
| Bedrijfstemperatuur  | -30°C / +100°C                                                |
| Trekontlasting       | Ausführung A nach EN 62444                                    |
| Beschermingsklasse   | IP 68                                                         |
| NEMA Type rating     | 4X                                                            |
| Schroefdraad         | M12x1.5                                                       |
| Klemmbereik min.     | 2.5 mm                                                        |
| Klemmbereik max.     | 6.5 mm                                                        |
| Sleutelbreedte       | 15 mm                                                         |
| Massawaarde H        | 54 mm                                                         |
| Schroefdraadlengte L | 6 mm                                                          |
| UL - klembereik      | 5.0-6.5 mm                                                    |
| Verzending           | 50                                                            |