


AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	1700.17.14
EAN:	7611614143903
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-40°C / +100°C
Trektoestanding	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	Kabelwartel IP 68
Opmerking	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Schroefdraad	M16x1.5
Buitendiameter	14 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	8.0 mm
Minimaal klemgebied	8.0 mm
Maximaal klemgebied	10.5 mm
Sleutelbreedte	18/21 mm
Massawaarde H	38 mm
Schroefdraadlengte L	5 mm
Verzending	50

Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld. Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.