


AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	1700.25.27
EAN:	7611614143965
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-40°C / +100°C
Trekontlasting	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	Kabelwartel IP 68
Opmerking	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Schroefdraad	M25x1.5
Buitendiameter	27 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	16.0 mm
Minimaal klem bereik	16.0 mm
Maximaal klem bereik	20.5 mm
Sleutelbreedte	30/36 mm
Massawaarde H	50 mm
Schroefdraadlengte L	7 mm
Verzending	25

Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld. Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.